



Standardlastprofilverfahren

Der Netzbetreiber verwendet für die Abwicklung des Transportes an Letztverbraucher bis zu einer maximalen stündlichen Ausspeiseleistung von 500 Kilowattstunden/Stunde und bis zu einer maximalen jährlichen Entnahme von 1,5 Millionen Kilowattstunden vereinfachte Verfahren (Standardlastprofile).

Profil	Beschreibung
W14	Gas-SLPTUM Einfamilienhaus
W24	Gas-SLPTUM Mehrfamilienhaus
MK4	Gas-SLPTUM Metall & KFZ
PD4	Gas-SLPTUM Papier und Druck
HA4	Gas-SLPTUM Handel
BD4	Gas-SLPTUM sonstige betriebliche Dienstleister
KO4	Gas-SLPTUM Gebietskörperschaften, Kreditinstitute, Versicherungen
BH4	Gas-SLPTUM Beherbergung
GA4	Gas-SLPTUM Gaststätten
BA4	Gas-SLPTUM Bäckereien
WA4	Gas-SLPTUM Wäschereien
GB4	Gas-SLPTUM Gartenbau
MF4	Gas-SLPTUM Haushaltsähnliche Betriebe
HD4	Gas-SLPTUM Sum. Handel, Dienst.
HKO	Gas-SLPTUM Kochgas

Der Netzbetreiber wendet ein **synthetisches Standardlastprofilverfahren** an.